SCALEIT s.r.l.
str. Laboratorului, 7C, Ploiești, 100 070, jud. Prahova, ROMÂNIA
Tel: (004) 0244 578 200; Fax: (004) 0244 578 215
Email: office@scaleit.ro; Web: www.scaleit.ro

INDICATOR DIGITAL DE GREUTATE – 205

Modelul 205 este un indicator digital de greutate versatil și robust, perfect pentru o gamă largă de aplicații de cântărire, de la cântare de banc la platforme cântar pentru medii grele de lucru și chiar cântare auto.

Indicatorul de greutate 205 folosește ultima tehnologie flash, care permite actualizarea aplicației din memoria indicatorului la fața locului. Cele două porturi seriale bidirecționale permit conectarea cu ușurință la afișaj repetitor, imprimantă tichet, etichetator, sau PC.

Carcasa din oțel inoxidabil, cu grad de protecție IP66 asigură buna funcționare chiar și in cele mai grele medii de lucru.



Dispune de certificat CE de tip nr. DK 0199-191 sub numele Scaleit s.r.l.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Intrări digitale configurabile ca butoane la distanță pentru funcțiile de zero, tară, brut și tipărire, permit integratrea indicatorului în sisteme de automatizare.
- 7 unități de măsură, printre care kg, t, g.
- Afișaj LED cu 6 cifre 14 mm, ușor de citit și indicatori LED funcționali.
- Tastatură cu 7 taste funcționale;
- Dimensiuni: 229 x 178 x 70 mm.
- Poate fi montat pe birou, pe suport sau pe perete.
- Convertor cu 1 ... 100 conversii/sec, selectabil.
- Până la 10.000 e pentru tranzacții comerciale.
- Până la 240.000 diviziuni afișabile în aplicații necomerciale.
- Se pot conecta până la 8 celule de sarcină cu rezistența de intrare 350 Ω, sau 16 celule de sarcină de 700 Ω.
- Calibrare și configurare digitală.
- Tensiune excitație: 12 Vcc.
- Alimentare 90 ... 260 Vca, 50 ... 60 Hz.
- Temp. Operare: -10 ... +40 °C.
- Grad Protecție: IP66.

FUNCȚII SELECTABILE:

- Oprire automată;
- Tarare la apăsare pe buton;
- Conversie afișare brut/tară/net;
- Filtre ajustabile pentru medii grele de lucru;
- Blocare tastatură;

TASTATURĂ:

Aducere în zero, Tară, Conversie Net/Brut, Conversie Unități Măsură, Tipărire și/sau Transmisie date, Funcție selectabilă, Pornire/Oprire.

CONECTIVITATE:

- Port serial RS232C bidirecțional pentru conectare rapidă, configurabilă pentru PC, PLC sau afișaj repetitor.
- Port serial RS232C unidirecțional pentru conectarea la imprimantă sau etichetator.
- 4 intrări digitale pentru conectare butoane automatizare.

SCALEIT s.r.l.
str. Laboratorului, 7C, Ploiești, 100 070, jud. Prahova, ROMÂNIA
Tel: (004) 0244 578 200; Fax: (004) 0244 578 215
Email: office@scaleit.ro; Web: www.scaleit.ro

OPȚIONALE ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
2XX-OU	Bară lămpi de control pentru verificare greutăți
2XX-DAC	Ieșire analogică 0 ... 10 Vcc sau 4 ... 20 mA
2XX-BATT	Acumulatori reîncărcabili cu încărcător extern
VW-RB3	Modul ieșiri digitale pe relee (3 ieșiri, 5 Vcc intrare, 24 Vcc sau 240 Vca ieșire)
2XX-IP	Modul intern interconectare la rețeaua locală Ethernet
2XX-RS232	Port serial RS232 suplimentar
2XX-USB	Interfață USB
2XX-WIFI	Modul extern acces Wi-Fi (prin access point) la rețeaua locală
2XX-PM	Pachet pentru instalare în panou de automatizare

MADE IN USA

MOVEMENT ROMANIAN QUALITY Certificat Nr. 433 ISO 9001

Cardinal
Cardinal Scale Manufacturing Co.
203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA