

CÂNTARE FERROVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

INDICATOARE DIGITALE

CELULE DE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUITOR

LINIE PALETIZARE SACI STZPZ

Sistem automat de încărcare saci, paletizare și înfoliere. Linia automată de însăcuire și paletizare STZPZ permite încărcarea de saci de 10 ... 50 kg, cu o cadență de până la 200 saci pe oră, pe paletși cu o sarcină maximă de 1 500 kg. Fiecare dintre straturile de saci puse pe palet sunt presate lateral pentru asigurarea compactării produsului și a distribuției egale a sarcinii pe palet.

Conceptul modular al liniei permite instalarea acestuia într-o gamă foarte variată de configurații adaptate la specificul fiecărui flux tehnologic în parte.



Întreaga instalație necesită un singur operator, iar flexibilitatea acesteia permite rearanjarea automată a sacilor pe strat printr-o singură apăsare de buton. Controlul automat al instalației este unificat de la un singur PLC.

Sistem construit folosind componente standard produse de producători de renume, componente care necesită un minim de mentenanță, reducând astfel costurile de întreținere și reparare.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Structură de rezistență solidă din profile metalice asamblate prin flanșare și/sau sudare;
- Masă rotativă pentru rotirea sacilor în scopul asigurării încărcării optime a paleților (până la 5 saci pe strat);
- Prezență saci detectată cu ajutorul senzorilor fotoelectronici montați pe linia conveier, pentru asigurarea cadenței de transport și pentru prevenirea deteriorării sacilor prin transportul acestora în contact unul cu celălalt;
- Masa de transfer este echipată cu platbandă mediană, care reduce frecările sacilor, eliminând strangulările și deplasarea nedorită a produsului în interiorul sacilor, eliminând astfel modificările de formă ale acestora;
- Contra-placă și plăci laterale pentru ghidare și aplatizare laterale sac;
- Sistem controlat prin PLC, cu motoare acționate cu invertor de frecvență;
- Senzori non-contact pentru determinare prezență sac, palet, etc.;
- Lăgăruire cu rulmenți casetați, complet etanși la praf
- Lampă de avertizare montată la înălțime pentru vizualizare din orice unghi;
- Conexiune LAN pentru diagnostic și configurare de la distanță.

ACCESORII ȘI OPȚIONALE:

- Sistem automat de alimentare cu paleți/evacuare paleți încărcăți;
- Dispenser folie fund;
- Dispozitiv automat de inserție folie.

