CÂNTARE ANIMALE
TRANSPALETE CU CÂNTAR
CÂNTARE STIVUITOR
CÂNTARE FEROVIARE
CÂNTARE AUTO
CÂNTARE ABATOR
CÂNTAR MACARA
CÂNTARE BANDĂ
CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
CÂNTARE DOZARE
TOTALIZATOARE DISCONTINUE
CÂNTARE ÎNSĂCUITOARE
CÂNTARE IMPACT
CÂNTARE ETICHETARE
INDICATOARE DIGITALE
CELULE DE SARCINĂ
CÂNTARE PRECIZIE
CÂNTARE BANC
CÂNTARE NUMĂRĂTOARE
CÂNTARE VERIFICARE
CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL
LoadMaster 800i

Cântare robuste și fiabile, destinate utilizării pe orice model de încărcător frontal. Furnitura include indicatorul de greutate, 2 traductori de presiune hidraulică, traductor de referință/direcție, buton OK pentru maneta de ridicare, conectică, cutie de joncțiuni.





CARACTERISTICI TEHNICE:

- Indicator cu afișaj LCD grafic (160 x 120 px), cu fundal iluminat, ușor de citit în condiții grele de lucru (lumina directă a soarelui, întuneric, etc.), cu carcasa din plastic, ușor de întreținut;
- Tastatură mare, ușor de operat;
- Protecție anti-reflexie a ecranului;
- Bridă cu cupla dublă tip nucă, care permite o mobilitate completă a afișajului, astfel încât să poată fi citit cu ușurință din orice poziție;
- Compensare automată a vitezei de ridicare a brațului;
- Capabilități tipărire tichet;
- Precizie minim ± 2 % din capacitatea cântarului;
- Alimentare direct de la instalația electrică a utilajului (11 ... 30 Vcc);
- Temperaturi de operare: -20 ... +70 °C;
- Grad protecție: IP65 sistemul hidraulic, IP34 indicatorul.


AVANTAJE:

- Jurnal operațional;
- Cântărire dinamică sau statică, cu compensarea vitezei de ridicare a brațului;
- Funcție de dozare fină a ultimei cupe (atingerea țintei de încărcare);
- Funcție compensare înclinare utilaj (opțional);
- Calibrare cu atașamente multiple;
- Posibilitate de funcționare în mod șarje.

ACCESORII ȘI OPȚIONALE:

- Modul transfer date pe card de memorie către calculator;
- Imprimantă tichet în cabina încărcătorului frontal;
- Modul citire/scriere card de memorie PCMCIA cu conectare pe portul serial;
- Cititor de coduri de bare;
- Modul de comunicație radio (VHF), raza de acțiune 1 ... 3 km;

CÂNTAR LOADMASTER 800i



Scaleit s.r.l.
str. Laboratorului, nr. 7C
100 070, Ploiești, ROMANIA
sales@scaleit.ro
www.scaleit.ro
Telefon: +40 244 578 200
Fax: +40 244 578 215

Acest document furnizează informații descriptive despre produs, informații care – fără acordul scris al Scaleit s.r.l. – nu pot fi considerate obligații contractuale.
Acest document conține informații corecte la momentul publicării acestuia. Scaleit s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica fără preaviz specificația, conceptul, prețul sau termenii de livrare.