

INDICATOARE DIGITALE

CELULE DE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUITOR

CÂNTARE FERROVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

CÂNTARE TIP "U" INOX PCUI

Cântar platformă rapid și precis din oțel inoxidabil, ideal pentru cântărirea mărfii paletate, cu un excelent raport calitate/preț. Aceste cântare platformă sunt sisteme de cântărire robuste și precise, ușor de utilizat și ușor de transportat. Indicator de greutate mobil, cu cablu extensibil, permițând utilizatorului să îl poziționeze conform nevoilor sale logistice. Atunci când nu este utilizat, cântarul tip U poate fi ridicat în poziție verticală, economisind astfel spațiu. Măsurarea sarcinilor (greutăților) se face prin intermediul a 4 celule de sarcină ce transmit greutatea măsurată la indicator prin intermediul unui cablu ecranat de 3 m lungime (lungime standard).

Construit cu respectarea tuturor prevederilor recomandărilor OIML R76 și ale standardului SR:EN 45501 privitoare la aparate de cântărit cu funcționare neautomată.

Disponibil și în versiuni certificate pentru tranzacții comerciale.



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Structură robustă din oțel inoxidabil;
- Bulă de nivel, role de transport și mâner în dotarea standard a platformei;
- Funcționează cu 4 celule de sarcină din oțel inoxidabil, grad de protecție IP68;
- Platforma este ajustabilă pe înălțime datorită piciorușelor din oțel inoxidabil, rezistente la șocuri;
- Platforme de cântărire disponibile și în varianta certificată CE-M pentru tranzacții comerciale;
- Tastatura indicatorului de greutate este ușor de curățat, cu carcasa din oțel inoxidabil, IP65 (rezistentă în medii ușor corozive);
- Alimentare cu acumulatori și încărcător 230 Vca;
- Rezoluție maximă de 3 000 diviziuni (clasa C3);
- Port serial pentru conectarea la PC/imprimantă cu interfață serială: RS232C, (opțional RS485 și USB);

FUNCȚII CÂNTAR:

- Conversie net/gross, kg/lb;
- Totalizare;
- Imprimare/transmisie date;
- Verificare abatere +/-;
- Menținerea greutății afișate;
- Valoarea maximă cântărită;

TIPODIMENSIUNI:

Model	Dimensiuni	Capacitate	Diviziune	M
PCUI	1 260 x 800 x 85 mm	600/1 500/2 000 kg	0,2/0,5/1,0 kg	nu
PCUIM	1 260 x 800 x 85 mm	1 000/2 000 kg	0,5/1,0 kg	da

OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
CSP381	Suport inox indicator cu coloană, h = 750 mm
DFTL12	Telecomandă infraroșu, rază de acțiune până la 8 m
TLR	Telecomandă radio, rază de acțiune până la 50 m
DGT60R	Afișaj repetitor, IP68, 6 cifre de 60 mm înălțime
DGT100R	Afișaj repetitor, IP68, 6 cifre de 100 mm înălțime
ALMEM	Memorie alibi (fiscală), capacitate de stocare 120 000 cântăriri
DFCLK	Modul ceas de timp real
RS485C	Port serial RS485