

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

INDICATOARE DIGITALE

CELULE DE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUITOR

CÂNTARE FERROVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE PLATFORMĂ BWMR

Cântare platformă multifuncțională, cu profil jos, ușor de utilizat și întreținut, pentru cântărirea cărucioarelor, transpaletelor, precum și în orice aplicație unde înălțimea platformei limitează procesul tehnologic. Cântar platformă proiectat și executat în conformitate cu cerințele OIML R76 precum și ale standardului SR:EN 45501.

Disponibil și în versiuni certificate pentru tranzacții comerciale.



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Profilul foarte jos al platformei de cântărire, precum și rampele încorporate în structura platformei, fac ca încărcarea acesteia să fie ușoară, reducând spațiul necesar instalării acesteia. Totodată amortizează șocurile generate de intrarea pe cântar și ieșirea de pe cântar
- Șine marginale pentru cântărirea pachetelor/containerelor agabaritice, etc.
- Tastatură ușor de curățat, cu carcasă IP65 (rezistentă în medii normale de lucru).

MODURI FUNCȚIONALE:

- Aducere și menținere în zero;
- Tară semi-automată;
- Tară automată;
- Tară prestabilită;
- Totalizare;
- Numărare piese;
- Cântărire animale;
- Cântărire de verificare;
- Conversie unități de măsură kg/lb.

TIPODIMENSIUNI:

Model	Dimensiuni	Capacitate	Diviziune	M
BWMR1201202TOM	1 200 x 1 200 x 52 mm	2 000 kg	1,0 kg	da
BWMR1201502TOM	1 200 x 1 500 x 52 mm	2 000 kg	1,0 kg	da
BWMR1501502TOM	1 500 x 1 500 x 52 mm	2 000 kg	1,0 kg	da

OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
USBC	Port USB încorporat pentru transferul datelor pe stick de memorie
ALMEM	Memorie alibi (fiscală), capacitate de stocare 120 000 cântăriri
ETHD	Modul rețea Ethernet, pentru conectarea cântarului la rețeaua locală de calculatoare
WIFITD	Modul WiFi
BLTH	Modul Bluetooth pentru interconectarea cu echipamente mobile
RS485C	Modul comunicație serială RS485
DFIO	Modul 2 intrări/2 ieșiri digitale (exclue opțiunea ALMEM)
TRP	Imprimantă termică încorporată în cântar