

CÂNTARE DOZARE

TOTALIZATOARE DISCONTINUE

CÂNTARE ÎNSĂCUI TOARE

CÂNTARE IMPACT

CÂNTARE ETICHETARE

INDICATOARE DIGITALE

CELULE DE SARCINĂ

CÂNTARE PRECIZIE

CÂNTARE BANC

CÂNTARE NUMĂRĂTOARE

CÂNTARE VERIFICARE

CÂNTARE PLATFORMĂ

CÂNTARE ANIMALE

TRANSPALETE CU CÂNTAR

CÂNTARE STIVUITOR

CÂNTARE FEROVIARE

CÂNTARE AUTO

CÂNTARE ABATOR

CÂNTAR MACARA

CÂNTARE BANDĂ

CÂNTARE ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL

CÂNTARE BANC INOX PBI

Cântar platformă ideal pentru cântărirea de sarcini mici și medii, și de produse de volum redus, cu o construcție simplă și economică. Aceste cântare platformă sunt sisteme de cântărire robuste și precise, destinate cântăririi în medii de lucru corozive sau cu grad ridicat de igienă, putând fi instalate pe suprafața solului, pe banc, tejghea, etc. Sistemele de cântărire au o platformă solidă din oțel inoxidabil și un indicator digital de greutate de înaltă precizie. Măsurarea sarcinilor (greutăților) se face prin intermediul unei celule de sarcină etanșe, din oțel inoxidabil, ce transmite greutatea măsurată la indicator prin intermediul unui cablu ecranat de până la 3 m lungime (lungime standard).

Aceste sisteme sunt proiectate și produse în conformitate cu prevederile recomandării OIML R-76 și ale standardului SR EN45501.

Disponibile atât în versiuni certificate pentru uz comercial, cât și pentru uz intern.



CÂNTARE DE BANC

Cântarele de banc PBI reprezintă soluția ideală pentru aplicații de mare capacitate în industria alimentară, farmaceutică și alte aplicații de uz industrial.

Structura robustă este ușor de întreținut și curățat, protejând în același timp celula de sarcină de șocurile de încărcare și suprasarcini de până la 150 % din capacitatea cântarului.

Disponibile într-o gamă variată de dimensiuni, capacități și materiale, de la oțel vopsit și până la oțel inoxidabil 304 pentru industria alimentară.

Aplicabilitate Largă în Industrie

Cântarele concepute pentru utilizare într-o gamă diversă de aplicații industriale, de la uz general și până la industria chimică și farmaceutică.

Construcție Robustă

Funcție de domeniul de utilizare, structura de rezistență poate fi din oțel vopsit sau din oțel inoxidabil. Platanul este întotdeauna din oțel inoxidabil.

Picioarele sunt fixate în structura de rezistență și sunt ajustabile pe înălțime, permițând asigurarea orizontalității receptorului de sarcină.

Celule de Sarcină

Cântarele de banc utilizează o singură celulă de sarcină de tip off-center, obținându-se astfel o soluție constructivă economică și în același timp ușor de întreținut.

Încărcare

Cântarele de banc permit suprasarcini de până la 150 % din capacitatea lor, fără a afecta funcționalitatea acestora.

În plus, aceste cântare permit încărcarea excentrică a platformei cu 100 % din capacitate.

Precizie

Cântarele de banc Scaleit au un număr de diviziuni de lucru de 3 000 ... 6 000 diviziuni și sunt disponibile și în versiuni omologate pentru tranzacții comerciale.

Mediu

Cântare cu grad de protecție IP65 ... IP69K.

Temperaturi de utilizare: - 20 ... + 60 °C

Umiditate relativă: 10 ... 90 % RH

Tipodimensiuni

Capacități: 3 ... 600 kg

Gamă largă de tipodimensiuni, de la 230 x 330 mm și până la 700 x 700 mm, capabilă să acopere cerințele specifice.

Construite să Reziste

Cântarele de banc Scaleit sunt construite cu robustețea, fiabilitatea și precizia ca trei factori cheie.

Structura de rezistență permite preluarea sarcinilor și a șocurilor de încărcare în flux tehnologic, fără a periclita funcționalitatea celulei de sarcină.



OPȚIUNI

- Suprafață superioară cu bile de rulare pentru a reduce eforturile operatorului în mânguirea sarcinilor;
- Cadru pe role care transformă cântarul într-o soluție mobilă, ideal pentru deplasarea către zonele de curățare. Ajustabil e înălțime. Disponibil și în versiune inox.



CARACTERISTICI TEHNICE:

- Platforme de cântărire într-o gamă foarte largă de dimensiuni și capacități. Modele particularizate disponibile la comandă;
- Platformă din oțel inoxidabil;
- Funcționează cu o celulă de sarcină etanșă, din oțel inoxidabil, grad de protecție IP67 ... IP 68;
- Platforma este ajustabilă pe înălțime datorită piciorușelor din oțel inoxidabil, rezistente la șocuri;
- Platforme de cântărire disponibile și în varianta certificată CE-M pentru tranzacții comerciale;
- Tastatura indicatorului de greutate este ușor de curățat, cu carcasă IP67 (rezistentă în medii corozive);
- Alimentare cu acumulatori și încărcător 230 Vca;
- Rezoluție maximă de 3 000 diviziuni (clasa C3);
- Port serial pentru conectarea la PC/imprimantă cu interfață serială: RS232C, (opțional RS485 și USB);

MODURI FUNCȚIONALE:

- Conversie net/gross, kg/lb;
- Totalizare;
- Imprimare/transmisie date;
- Verificare abatere +/-;
- Menținerea greutății afișate;
- Valoarea maximă cântărită.

TIPODIMENSIUNI PENTRU UZ TEHNOLOGIC (INTERN):

Model	Dimensiuni Platan	Capacitate	Diviziune	M
PBI023033003+	230 x 330 x 90 mm	3 kg	0,2 g	nu
PBI023033006+	230 x 330 x 90 mm	6 kg	0,5 g	nu
PBI023033015+	230 x 330 x 90 mm	15 kg	1,0 g	nu
PBI033033006+	330 x 330 x 90 mm	6 kg	0,5 g	nu
PBI033033015+	330 x 330 x 90 mm	15 kg	1,0 g	nu
PBI033033030+	330 x 330 x 90 mm	30 kg	2,0 g	nu
PBI040040015+	400 x 400 x 115 mm	15 kg	1,0 g	nu
PBI040040030+	400 x 400 x 115 mm	30 kg	2,0 g	nu
PBI040040060+	400 x 400 x 115 mm	60 kg	5,0 g	nu
PBI040040150+	400 x 400 x 115 mm	150 kg	10,0 g	nu
PBI040050030+	400 x 500 x 115 mm	30 kg	2,0 g	nu
PBI040050060+	400 x 500 x 115 mm	60 kg	5,0 g	nu
PBI040050150+	400 x 500 x 115 mm	150 kg	10,0 g	nu
PBI050050030+	500 x 500 x 115 mm	30 kg	2,0 g	nu
PBI050050060+	500 x 500 x 115 mm	60 kg	5,0 g	nu
PBI050050150+	500 x 500 x 115 mm	150 kg	10,0 g	nu
PBI060060060+	600 x 600 x 137 mm	60 kg	5,0 g	nu
PBI060060150+	600 x 600 x 137 mm	150 kg	10,0 g	nu
PBI060060300+	600 x 600 x 137 mm	300 kg	20,0 g	nu

TIPODIMENSIUNI PENTRU UZ COMERCIAL:

Model	Dimensiuni Platan	Capacitate	Diviziune	M
PBI023033003M	230 x 330 x 90 mm	3 kg	1 g	da
PBI023033006M	230 x 330 x 90 mm	3/6 kg	1/2 g	da
PBI023033015M	230 x 330 x 90 mm	6/15 kg	2/5 g	da
PBI033033006M	330 x 330 x 90 mm	3/6 kg	1/2 g	da
PBI033033015M	330 x 330 x 90 mm	6/15 kg	2/5 g	da
PBI033033030M	330 x 330 x 90 mm	15/30 kg	5/10 g	da
PBI040040015M	400 x 400 x 115 mm	6/15 kg	2/5 g	da
PBI040040030M	400 x 400 x 115 mm	15/30 kg	5/10 g	da
PBI040040060M	400 x 400 x 115 mm	30/60 kg	10/20 g	da
PBI040040150M	400 x 400 x 115 mm	60/150 kg	20/50 g	da
PBI040050030M	400 x 500 x 115 mm	15/30 kg	5/10 g	da
PBI040050060M	400 x 500 x 115 mm	30/60 kg	10/20 g	da
PBI040050150M	400 x 500 x 115 mm	60/150 kg	20/50 g	da
PBI050050030M	500 x 500 x 115 mm	15/30 kg	5/10 g	da
PBI050050060M	500 x 500 x 115 mm	30/60 kg	10/20 g	da
PBI050050150M	500 x 500 x 115 mm	60/150 kg	20/50 g	da
PBI060060060M	600 x 600 x 137 mm	30/60 kg	10/20 g	da
PBI060060150M	600 x 600 x 137 mm	60/150 kg	20/50 g	da
PBI060060300M	600 x 600 x 137 mm	150/300 kg	50/100 g	da

OPȚIUNI ȘI ACCESORII:

Cod	Descriere
USBC	Port USB încorporat pentru transferul datelor pe stick de memorie
ALMEM	Memorie alibi (fiscală), capacitate de stocare 120 000 cântăriri
ETHD	Modul rețea Ethernet, pentru conectarea cântarului la rețeaua locală de calculatoare
WIFITD	Modul WiFi
BLTH	Modul BlueTooth pentru interconectarea cu echipamente mobile
RS485C	Modul comunicație serială RS485
DFIO	Modul 2 intrări/2 ieșiri digitale (exclue opțiunea ALMEM)
TRP	Imprimantă termică încorporată în cântar
CT4	Certificat de etalonare cântar cu capacitate 6 ... 60 kg, emis de laborator acreditat